

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr CPR 1/006

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Polimin P-20 THERMO FACADE ARM**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej zbrojony włóknem do styropianu i wełny mineralnej
Numer partii podany jest na opakowaniu

3. Producent:

ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН ТОВ
Україна, Київ, вул. Пшенична 2а, код 03-134
FOMALGAUT-POLIMIN SP.Z O.O
Ukraina, Kijow, ul.Pszeniczna 2-a, kod 03-134; www.polimin.ua

4. Upoważniony przedstawiciel:

FOMALGAUT-PL SP.Z O.O,
Polska, Lublin, ul.Frezerow nr 3, kod 20-209 www.polimin.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

6. Europejski dokument oceny: **ETAG 004**

Europejska ocena techniczna: **nr 293**

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka lub jednostki notyfikowane

nr 1555 – Joint – Stock Company «Alzida» notified testing laboratory
of building materials and products,
Savanoriu Avenue 221, LT-02300 Vilnius

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	A1/A1fl	ETAG 004
Przyczepność do podłoża betonowego	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność kleju do ocieplacza: Polistyren wspaniony, o grubości 50 mm Wełna mineralna, o grubości 50 mm	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sergey Yacinov

Dyrektor techniczny

(nazwisko i funkcja)



podpis

Kijow, 2018-02-15