

Декларація властивостей користування
Nr CPR 1/007



1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту : **Polimin P-25 Super Elastic**
2. Призначення:
Для облицювання всередині та зовні приміщень плитками любого розміру по всім видам поверхні, C2TES1
Номер партії вказано на упаковці
3. Виробник:
ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН ТОВ
Україна, Київ, вул. Пшенична 2-а, код 03-134, /044/ 490-35-85
4. Уповноважений представник
ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН ТОВ
Україна, Київ, вул. Пшенична 2-а, код 03-134, /044/ 490-35-85
5. Система оцінки і верифікації властивостей використання: **3**
6. Європейський документ оцінювання: **EN 12004**
Європейська технічна оцінка: **nr 1555-CPR-171**
Орган, що видав сертифікат
Орган або органи уповноважені:
nr 1555 – Joint – Stock Company «Alzida» notified testing laboratory
of building materials and products,
Savanoriu Avenue 221, LT-02300 Vilnius

7. Декларація властивостей використання

Основні характеристики	Вимоги	Нормативний документ
Клас вогнестійкості	A1/A1fl	EN 12004
Початкова міцність зчеплення з основою	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 \text{ (Н/мм}^2\text{)}$	
Міцність зчеплення з основою: - після температурного впливу - після замочування в воді - після наперемінного заморожування і відтавання	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 \text{ (Н/мм}^2\text{)}$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 \text{ (Н/мм}^2\text{)}$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 \text{ (Н/мм}^2\text{)}$	
Зміщення матеріалу, що закріплюється	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Викиди / вміст небезпечних речовин	Дивись паспорт безпеки	

8. Відповідна технічна документація або спеціальна технічна документація: **Не застосовується**

Властивості використання описаного вище виробу відповідають змісту декларованих властивостей використання. Дана декларація властивостей використання видана відповідно до розпорядження (UE) nr 305/2011 під виключну відповідальність наведеного вище виробника.

Від імені виробника підписав:

Яцинов Сергій

Київ, 2018-02-18

Технічний директор
(прізвище і посада)

